ТЕХ. ДАННЫЕ

20.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

60150976

Модель

EVOPLUS B 180/280.50 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	110 °C
EEI :	≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура	°C	90	100
Минимальный напор на всасывании :	m	20	25

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa


Действительные характеристики


Расход :	
Напор :	

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Рабочего колеса	Технополимер
Вал мотора	Нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо	EPDM
Кожух мотора	алюминиевый сплав
Закрытый фланец	Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца	Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906





Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB		
Max. Power input P1 :	0,75 kW		
Напряжение	1~	220-240 V	50 Hz
Ном. Ток	3,45 A		
Степень защиты	IP 44		

Размеры **mm**

A1	19	D1	125	H2	273		
A2	14	D2	110	L	280		
B	413	D3	99	L1	140		
B1	87	D4	53	L2	140		
B2	325	H	230				
D	165	H1	220				

Вес 22,8 kg

Соединения насоса:

Вход	DN 50	/	PN6, PN10, PN16
Вых	DN 50	/	PN6, PN10, PN16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

EVOPLUS B 180/280.50 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 50 PN6, PN10, PN16	DN 50 PN6, PN10, PN16			5.100 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_I[	OWNER_	ISSUE_DATE
			20/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


20.12.24 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

EVOPLUS B 180/280.50 M





	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A1	19	H1	220			
2	A2	14	H2	273			всасывании :
3	B	413	L	280			DN 50
4	B1	87	L1	140			PN6, PN10, PN16
5	B2	325	L2	140			
6	D	165					
7	D1	125					подачу :
8	D2	110					DN 50
9	D3	99					PN6, PN10, PN16
10	D4	53					
11	H	230					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_IE	OWNER_	ISSUE_DATE
			20/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.