ТЕХ. ДАННЫЕ

20.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

60150953

Модель

EVOPLUS B 110/250.40 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	110 °C
EEI :	≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура	°C	90	100
Минимальный напор на всасывании :	m	20	25

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa


Действительные характеристики


Расход :	
Напор :	


Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Рабочего колеса	Технополимер
Вал мотора	Alumina
Уплотнительное кольцо	EPDM
Кожух мотора	алюминиевый сплав
Закрытый фланец	Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца	EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906







Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB		
Max. Power input P1 :	0,177 kW		
Напряжение	1~	220-240 V	50 Hz
Ном. Ток	1,405 A		
Степень защиты	IP 44		

Размеры **mm**

A	19	D1	100	H2	204		
A2	14	D2	110	L	250		
B	258	D3	150	L1	125		
B1	74	D4	84	L2	125		
B2	184	H	176				
D	43	H1	124				

Вес 7,5 kg

Соединения насоса:

Вход	DN 40	/	PN6, PN10, PN16
Вых	DN 40	/	PN6, PN10, PN16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

EVOPLUS B 110/250.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 40 PN6, PN10, PN16	DN 40 PN6, PN10, PN16			2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_IE	OWNER_	ISSUE_DATE
			20/12/24


DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

	Получатель	**Отправитель**
Company		
Reference		
Address		
Phone		
Fax		
E-mail		

EVOPLUS B 110/250.40 M





	Измерения в mm						**Соединения насоса:**
1	A	19	H1	124			
2	A2	14	H2	204			всасывании :
3	B	258	L	250			DN 40
4	B1	74	L1	125			PN6, PN10, PN16
5	B2	184	L2	125			
6	D	43					
7	D1	100					подачу :
8	D2	110					DN 40
9	D3	150					PN6, PN10, PN16
10	D4	84					
11	H	176					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_I[	OWNER_	ISSUE_DATE
			20/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.